

Versie	2
Datum	01/03/2016
N°	GARA-0012



GARANTIE CERTIFICAAT

DURASID® ORIGINAL

Voor de producten uit het gamma **DURASID® ORIGINAL** in de kleuren **90, Wit (RAL 9010) ; 91, Crème (RAL 9001); 92, Zand (RAL 1015) en 93, Grijs (RAL 7035)** kunnen wij garanderen dat het product niet buitensporig visueel zal degraderen bij normaal gebruik⁽¹⁾. Indien er binnen de vastgestelde garantieperiode onder de geldende voorwaarden een buitengewone slijtage optreedt aan deze producten, dan zal Plastivan het defecte product vervangen, of vergoeden, rekening houdende met een afschrijving in verhouding tot de reeds verlopen tijd en garantieperiode. Uitnemings- en herplaatsingskosten, werkuren of andere kosten (vb. vervoerskosten) vallen niet onder garantie. Een eventueel defect moet ten laatste 2 maand nadat dit werd opgemerkt worden doorgegeven aan Plastivan.

DEZE GARANTIE IS GELDIG VOOR EEN PERIODE VAN 10 JAAR NA INSTALLATIEDATUM

Deze garantie is geldig onder de volgende voorwaarden:

- Niet blootgesteld aan temperaturen > 40 °C.
- *De opbouw is conform de instructies voor de plaatsing, gepubliceerd door Plastivan.*
- *Schade door gebruik⁽¹⁾ en vandalisme vallen niet onder deze garantie.*
- *Schade door slechte stockage⁽²⁾ valt niet onder deze garantie.*
- *Eventuele inspecties door Plastivan toestaan indien een afwijking zich voordoet.*
- *Installatie in de EU, Rusland, Noorwegen, Moldavië, Wit Rusland, met uitzondering van regio's waar de UV straling hoger is dan 120.000Lys/jaar (vb. Zuid Europa).*

Pascal Sierens
Kwaliteitsmanager

Plastivan nv
Wantestraat 3
B-8780 Oostrozebeke
België

(1) Onder gebruik wordt verstaan: de materialen worden gedurende hun levensduur behandeld onder het principe van de goede huisvader
(2) Onder goede stockage wordt verstaan: de materialen worden bewaard onder het principe van de goede huisvader, waarbij men rekening houdt met, maar niet gelimiteerd tot: Het bewaren van de goederen in de verpakking in een omgeving waar een normale temperatuur (max. 40 °C) en vochtigheid (RV 70-85%) heerst. Het bewaren van de goederen in een omgeving die is afgeschermd tegen regen en andere weersomstandigheden. Er wordt verwacht dat de panelen niet langer dan 6 maanden gestockeerd blijven.